



- ТЕРРАКОТА
- КЛИНКЕР
- ЦЕМЕНТ
- НЕПОЛИРОВАННЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защитное средство для удаления пятен на внутренних и наружных поверхностях.
- Базовое защитное средство, наносимое под воск, для внутренних поверхностей с рустической отделкой или в необработанном виде.
- Хорошо подходит для финишной отделки мраморной крошки и мозаики.
- Паропроницаемое защитное средство с натуральным эффектом.

Упаковка

Жестяная банка на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.
Жестяная банка на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не изменяет цвет и первоначальный внешний вид.
- Не создает пленку на поверхности.
- Не нарушает морозостойкость терракоты.
- Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.
- Отлично подходит для шлифованной терракоты и состаренного мрамора.
- Может использоваться в помещениях рядом с кухней, барбекю и местах парковки автомобиля.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Камень	10/20 м2
ТЕРРАКОТА необработанная плитка Impregnetino, шлифованная	15/20 м2
ТЕРРАКОТА выполненная вручную, испанская, керамические блоки, кирпич	5/10 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение:

Для использования на улице: Нанести предварительно слой водоотталкивающего средства (FILAES82 для терракотовой поверхности или HYDROREP для натурального камня) на чистую сухую поверхность. Подождать до полного высыхания (примерно 24 часа), затем плоской кистью нанести FILAFOB в неразбавленном виде, хорошо пропитывая также и швы. Через 24 часа поверхность готова к эксплуатации.

Для использования внутри помещений: На чистую сухую поверхность плоской кистью нанести FILAFOB в неразбавленном виде, хорошо пропитывая также и швы. Через 24 часа поверхность готова к эксплуатации. Для финишной обработки можно использовать воск, наиболее подходящий для данной поверхности (например, FILAMATT – с натуральным эффектом, FILASATIN – с сатинованным эффектом, FILALONGLIFE – с глянцевым эффектом).

Обслуживание: раствор FILACLEANER.

Внимание:

Не наносить FILAFOB на поверхность, предварительно покрытую воском. Не наносить FILAFOB в наиболее жаркие часы лета.

Попробовать средство на небольшом участке поверхности, чтобы проверить устойчивость цвета материала.

не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Если средство применяется на внутренних поверхностях, проветрить помещение.
- Использование одноразовой машины допускается в том случае, если она оснащена всеми необходимыми устройствами.
- Для правильной обработки напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала. Не защищает мрамор и известняковые камни от воздействия кислот.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 0° до 30°С
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°С.

СОСТАВ

Смесь синтетических смол, диспергированных в неароматизированном углеводородном растворителе.
В соответствии с Законодательным декретом 161/06 Фиксирующий праймер (водоотталкивающий). Предельное значение ЕС по данному средству (Кат.: 1л): 750 г/л (2010). Данное средство содержит максимально 57,99 г/л.

ЭТИКЕТКА

Предупреждение: ОПАСНО
Предупреждения об опасности:

Жидкость и пары огнеопасны. Возможен летальный исход в случае попадания в пищевод или проникновения в дыхательные пути. Может оказывать длительное вредное воздействие на водные организмы. Многократное воздействие может вызывать сухость и растрескивание кожи.

Рекомендации по мерам предосторожности:

При обращении к врачу иметь в распоряжении пустую тару или этикетку средства. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепломк/открытого пламени/нагретых поверхностей. Не курить. Использовать защитные перчатки/защитную одежду. Защищать глаза/лицо. В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ или к врачу. Утилизация средства/емкости в соответствии с административными нормами. Содержит: ИЗОАЛКАНЫ C10-C12.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство
Цвет: прозрачный бесцветный
Запах: типичный для углеводородного растворителя
Плотность: 0,763 кг/л
Точка воспламенения: 40 °С

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.