



- ТЕРРАКОТА
- КЛИНКЕР
- КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ
- ЦЕМЕНТ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Водотталкивающее средство на водной основе для гидрофобной обработки наружных покрытий из натурального камня и терракоты.
- Идеально подходит для наружных стен.
- Защищает от разрушающего действия атмосферных осадков.
- Проникает вглубь материала, не нарушая его транспирацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На водной основе: экологически чистая обработка, которая занимает совершенного немного времени, поскольку средство может наноситься на покрытия с остаточной влажностью.
- Удаляет высолы.
- Не образует пленку на поверхности.
- Натуральный эффект: не изменяет внешний вид.
- Не нарушает морозостойкость терракоты.
- Способствует аккредитации LEED®.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение:
 Взболтать перед использованием. Средство не требует разведения. На чистую поверхность (с использованием DETERDEK или FILACLEANER) нанести плоской кистью или любым другим подходящим инструментом средство, полностью промокая материал и швы. Перед высыханием средства удалить остатки, выравнивая обработку с помощью губки или тряпки из микрофибры. Напольное покрытие готово к эксплуатации через 4 часа. При нанесении методом безвоздушного распыления: избегать вдыхания паров. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. См. Таблицу данных безопасности касательно средств индивидуальной защиты.

Обслуживание: раствор FILACLEANER

Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.
 Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА	необработанная плитка (тротуары, шиферная)	15/20 м ²
ТЕРРАКОТА	выполненная вручную, испанская, керамические блоки, кирпич	7/10 м ²
Камень		10/20 м ²

"Указан примерный расход для одного слоя"

Внимание:
 Попробовать средство на небольшом участке поверхности, чтобы проверить устойчивость цвета материала. Избегать скопления средства, которое не впиталось.
 не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь. Если во время обработки начинается дождь, следует прервать нанесение и полностью укрыть от дождя обработанную поверхность. Возможные остатки средства могут удаляться даже после высыхания с помощью FILAPS87, разведенного в соотношении 1:10 и белого диска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 • Хранить в недоступном для детей месте.
 • Не выливать пустые емкости после использования средства.
 Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала. Не защищает мрамор и известняковые камни от воздействия кислот.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 При нанесении методом безвоздушного распыления: избегать вдыхания паров. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. См. Таблицу данных безопасности касательно средств индивидуальной защиты.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
 Температура хранения: от 5° до 30° С.
 Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30° С.

СОСТАВ
 Смесь силиконовых эмульсий, растворенных в воде.

ЭТИКЕТКА
 Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

ТАБЛИЦА ДАННЫХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТРЕБОВАНИЮ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: типичный для смолы
Плотность: 0,992 кг/л
pH: 7

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.