



- ТЕРРАКОТА
- КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Водно- и маслосталкивающее средство с эффектом усиления цвета для защиты наружных покрытий из терракоты, натурального камня и неполированных агломератов.
- Защищает покрытия от пятен и загрязнений и может использоваться вблизи кухни, барбекю и местах парковки машин.

Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц

Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в недоступном для детей месте. • Не выбрасывать пустые емкости после использования средства. <p>Для правильной обработки напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала.</p>	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	
<p>Температура хранения: от 5° до 30° С. Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.</p>	
СОСТАВ	
<p>Средство на основе эмульсий и синтетических восков.</p>	

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепляет материал, придавая ему приятный "эффект мокрого камня".
- На водной основе: экологически чистая обработка, которая занимает совсем немного времени, поскольку средство может наноситься даже на покрытия с остаточной влажностью.
- Высокая устойчивость к невысокой и высокой степени проходимости.
- Устойчивость к сложным погодным условиям.
- Облегчает последующую уборку обработанного покрытия.
- Не нарушает морозостойкость терракоты.
- Продукт с низким выделением летучих органических соединений: сертифицирован GEV и имеет маркировку EC1Plus, необходимые для аккредитации LEED®.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА плитка imrgrepetino, необработанная	15/20 м2
ТЕРРАКОТА выполненная вручную, испанская, керамические блоки, кирпич	7/10 м2
Камень	10/20 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение:

Взболтать перед использованием. На чистый сухой пол нанести FILAPT10 с помощью плоской кисти или валика и распределить на поверхности, хорошо пропитывая швы. Будучи на водной основе, средство может использоваться также в условиях остаточной влажности и может наноситься даже после нескольких дней после первичной мойки. Через 2-3 часа нанести второй слой средства таким же образом. Через 12 часов покрытие готово к эксплуатации.

Обслуживание:

раствор FILACLEANER.

Внимание:

На покрытиях с низкой впитываемостью (сланец, мрамор боттичино, мрамор каррара) рекомендуется разводить средство с водой (раствор 1:1).

Не наносить на полированные покрытия. не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.

В случае неправильного нанесения или необходимости полноценной глубокой чистки удалить FILAPT10 с помощью FILANOPAINT STAR.

ЭТИКЕТКА

Предупреждение: Внимание
Предупреждения об опасности:
 Вызывает сильное раздражение глаз. Тщательно вымыть руки после использования. Использовать защитные перчатки/ защитную одежду. Защищать глаза/ лицо.

Рекомендации по мерам предосторожности:
 В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: тщательно промывать в течение нескольких минут. По возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжать промывать. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться к врачу.
 В соответствии с Законодательным декретом 161/06:
Категория: высокoeffективная однокомпонентная краска (покрытие для полов). Предельное значение UE (Кат.: 1A): 140 г/л (2010). Данный продукт содержит максимально 0 г/л



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: типичный для смолы
Плотность: 1,023 кг/л
pH: 7,0

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.