

# FILAMP90 ECO PLUS

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН  
БЕЗ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



- ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
- МРАМОР
- ГРАНИТ
- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ



## ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защитное средство против пятен с натуральным эффектом.
- Самая лучшая защита против пятен в экологически чистой версии для керамогранита, натурального камня, мрамора и гранита с глянцевой, патинированной отделкой, отделкой методом "спаццолато", полированной матовой отделки.
- В значительной степени снижает степень впитывания материала, не изменяя его внешний вид.
- Пропитывает, защищает и облегчает чистку.
- Является превосходным средством также для швов, керамической плитки с кракелюром, каменной крошки, агломерата из смеси мрамора и смолы, памятников.
- Подходит также для обработки мозаики и восстановленного камня.

## Упаковка

Флакон на 250 мл: картонный ящик на 12 единиц.  
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.  
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала.
- Хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
- Не защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° С.  
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30° С.

### СОСТАВ

Органические смолы, диспергированные в воде.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство с низким содержанием летучих органических соединений VOC: сертификация GEV и маркировка EC<sup>1</sup> PLUS.
- Способствует аккредитации LEED®.
- Не содержит углеводородные растворители: экологически чистая обработка.
- Будучи на водной основе, способен выдерживать остаточную влажность, поэтому нанесение может производиться через 24-48 часов после первоначальной мойки, что позволяет производить обработку значительно быстрее.
- Нанесение одним слоем. Нанести и втереть средством частыми движениями до полного впитывания.
- Не образует пленку на поверхности и не желтеет.
- Идеально подходит для защиты столов, столешниц и подоконников.
- Изделие прошло тестирование на "пригодность для контакта с продуктами питания".
- Поверхность готова к эксплуатации через 4 часа.

## РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ	30-40 м2
Мрамор/гранит глянцевый	30 м2
Венецианские полы	20 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

## ЭТИКЕТКА

Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

### Применение:

Для натурального камня с матовой полированной отделкой:

на сухую и чистую поверхность нанести FILAMP90 ECO PLUS, полностью пропитывая материал плоской кистью или валиком, аккуратно удаляя излишки невпитавшегося материала тряпкой или промокающей бумагой.

Для натурального камня с глянцевой полированной отделкой:

нанести равномерный слой FILAMP90 ECO PLUS на сухую и чистую поверхность с помощью плоской кисти или валика. Через 10 минут протереть тряпкой или промокающей бумагой, пропитанной этим же средством, для равномерного распределения средства и удаления излишков невпитавшегося материала. Протереть частыми движениями поверхность, чтобы средство проникло вглубь материала, после чего можно легко удалить остатки.

Для полированного керамогранита и глянцевого компактного мрамора:

рекомендуется удалить излишки материала через 4 часа после нанесения методом, описанным выше для глянцевых материалов.

### Совет эксперта:

для правильного ежедневного ухода рекомендуется очищать обрабатываемую поверхность концентрированным нейтральным моющим средством FILACLEANER, разведенным согласно рекомендациям на этикетке, или FILAREFRESH для столешниц, подоконников и столов.

### Внимание:

Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.

не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная жидкость

Цвет: слегка опаловый

Запах: характерный

Плотность: 1,004 кг/л

pH: 9,9

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

PEB. 00 - 04.05.2015